

Подъемники LIFTMAN™

Подъемные платформы LIFTMAN™ - это надежные и долговечные системы доступа к окрашиваемым поверхностям. В процессе эксплуатации LIFTMAN™ требуют минимального технического обслуживания. Конструкция подъемных платформ допускает их использование в огнеопасных средах. Подъемники LIFTMAN™ просты в эксплуатации, повышают производительность и экономят время на 20-30%.



Преимущества LIFTMAN™

- Полностью пневматическое управление
- Легко транспортируется
- Функции управления и перемещения не зависят от высоты
- Занимает минимум площади на горизонтальной поверхности
- Максимальное рабочее расстояние 10 м от точки подключения
- Пульт управления и подвод сжатого воздуха находится в клетке
- Оборудование готово к использованию сразу после доставки
- Соответствие международным стандартам

Технические параметры LIFTMAN™:

- Конструкция: сварная, стальная
- Цвет поставки: двухкомпонентная краска RAL 3002 (красный)
- Вес нетто: 385 кг
- Грузоподъемность: 140 кг (1 человек + оборудование)
- Высота подъема: Высота от пола 2,750 мм
- Управление перемещениями в клетке:
 - ручной вентиль управления подъемом
 - ножная педаль движения
 - ручной вентиль регулирования движения
- Давление, подача и расход воздуха:
 - минимальное давление 6 бар
 - минимальный расход воздуха через шланги на катушках с автоматическим сматыванием шлангов - 350 л/мин.

Выпускная труба со сжатым воздухом в клетке обеспечивает подключение и использования ручного пневматического инструмента в клетке Соответствие международным стандартам: CE, TÜV, DNV, UL, UTD, SZU, NATO, LOLER....



Оборудование готово к использованию сразу после доставки